

FULCRON ANTICALCARE ULTRA FORTE

DESCRIZIONE

Disincrostante ad azione rapida, rimuove vecchi e spessi strati di calcare ostinato, lasciando le superfici brillanti e senza aloni. Non danneggia le guarnizioni in silicone ed è efficace anche contro le tracce di ruggine. Profumato con note balsamiche. La sua formulazione non comporta l'immissione nell'ambiente di fosfati poiché è privo di fosforo e suoi derivati.

CLASSIFICAZIONE

Regolamento CE n. 648/2004
Idoneo piani HACCP

IMPIEGO

Formula pronta all'uso. Spruzzare direttamente sulla superficie o applicare con una spugna umida. Lasciare agire massimo 2 minuti e risciacquare con abbondante acqua. Ripetere se necessario. Non usare su superfici sensibili agli acidi come marmo, pietre calcare, travertino ecc.
Prima dell'uso, testare su un'area nascosta.

DATI FISICI TIPICI

• Aspetto	Liquido Limpido
• Colore	Rosa
• Odore	Balsamico
• Peso Specifico a 20 °C	1,037 g/ml
• pH a 20 °C	0-1

Uso

Lavabi, sanitari, docce, vasche, rubinetterie, piastrelle e altre superfici dure lavabili.

AVVERTENZE

Non usare su materiali sensibili agli acidi come marmo, granito, travertino, cemento ecc.
Non lasciare asciugare il prodotto.

STOCCAGGIO

Almeno 3 anni se conservato nelle seguenti condizioni: nella confezione originale e sigillata, in ambiente chiuso e lontano dalla luce solare diretta, in un intervallo di temperature compreso tra 5°C e 30°C.

CONFEZIONE

Cod. 2492 Flacone 500 ml

NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore.

Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti.

Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

R&D 10/02/2025