



EXPERIENCE TO PERFORM

SCHEMA TECNICA

FULCRON DISINCROSTANTE

Concentrato multifunzione

DESCRIZIONE

Rimuove a fondo e in modo efficace incrostazioni calcaree, amido, residui e veli cementizi, efflorescenze saline, tracce di ruggine e ossidazioni, da superfici dure lavabili. La sua formulazione efficace e potente deterge le superfici senza danneggiare metalli e guarnizioni in gomma. Additivata con uno speciale indicatore di funzionalità in grado di virare da rosso ad arancio per segnalare l'esaurimento del potere disincrostante. Indispensabile in molteplici situazioni che richiedono una pulizia e un trattamento profondo. Grazie a speciali tensioattivi a schiuma controllata è possibile utilizzarlo in circuiti chiusi alimentati da pompe (CIP, macchine lavapavimenti, circuiti idraulici ecc). Idoneo nei piani HACCP.

IMPIEGO

Ideale su ceramica, cotto, gres, vetro e acciaio.

CLASSIFICAZIONE**USO**

Diluire il prodotto in acqua dal 2% al 20% in base agli utilizzi e al grado di incrostazione. Per CIP, macchine lavapavimenti, circuiti idraulici o in generale circuiti che prevedono l'utilizzo di pompe di ricircolo operare almeno a 45°C. Preparare la superficie da trattare rimuovendo residui grossolani di sporco, applicare il prodotto diluito e attendere qualche minuto. Aiutarsi con l'azione meccanica di una spugna o una spazzola morbida se necessario. Non lavorare con contenitore ermetici poiché durante il processo si sviluppano gas. Il tempo di contatto dipende dalla quantità d'incrostazione. Terminata l'operazione risciacquare abbondantemente con acqua. Su sporchi particolarmente tenaci è possibile usare il prodotto diluito no al 50%.

DILUIZIONE	UTILIZZO
20%	Caldaie, cuoci pasta, friggitrice, cassette wc, tubazioni
15%	Lavaggio di fine cantiere, veli di cemento, malta, efflorescenze saline
10%	Pavimenti e piastrelle, sanitari, box doccia
5%	Rubineria, cromature, bordi di piscine
2%	Plastica dura, PVC, vetro

AVVERTENZE

Non usare su superfici sensibili agli acidi (marmo, pietre calcaree ecc). In caso di dubbi, applicare il prodotto su una porzione di superficie nascosta. Non mescolare con prodotti a base di ipoclorito di sodio.

STOCCAGGIO

Validità del prodotto dopo confezionamento in confezione sigillata e conservata a temperatura ambiente: 36 mesi minimo.

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore.

Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti.

Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO

Via Antica di Cassano, 23

20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy

Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V.

Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968

Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968

Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.

Centralino 02 92436.1

Fax 02 92436.306

www.arexons.com



SCHEMA TECNICA**CARATTERISTICHE**

• Aspetto	Liquido limpido
• Colore	rosso
• Peso specifico	1,10 g/ml
• pH in sol. 1%	2,0

**CONFEZIONE**

Cod. 2545 flacone in plastica 1 L

NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

T.S. 07.06.2023

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO

Via Antica di Cassano, 23
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy
Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V.
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.
Centralino 02 92436.1
Fax 02 92436.306
www.arexons.com

