



EXPERIENCE TO PERFORM

SCHEMA TECNICA

FULCRON DISINCROSTANTE

Concentrato

DESCRIZIONE

Prodotto formulato per rimuovere a fondo ed efficacemente incrostazioni calcaree, amido, residui cementizi, efflorescenze saline, macchie di ruggine, da superfici dure e lavabili. Il prodotto deterge le superfici e le igienizza ma senza danneggiare metalli e guarnizioni in gomma.

IMPIEGO

Ideale su ceramica, cotto, gres, vetro e acciaio.

CLASSIFICAZIONE

Idoneo per l'inserimento e l'utilizzo nei piani HACCP.

Uso

Diluire il prodotto in acqua dal 2 al 20% in base agli utilizzi e al grado di incrostazione. Preparare la superficie da trattare rimuovendo i residui grossolani di sporco, applicare il prodotto e attendere qualche minuto. Aiutarsi con l'azione meccanica di una spugna o di una spazzola morbida se necessario. Risciacquare abbondantemente con acqua dopo ogni applicazione. In caso di sporco ostinato è possibile usare il prodotto puro.

DILUIZIONE	UTILIZZO
20%	Caldaie, cuoci pasta, friggitrice, cassette wc, tubazioni
15%	Lavaggio di fine cantiere, veli di cemento, malta, efflorescenze saline
10%	Pavimenti e piastrelle, sanitari, box doccia
5%	Rubineria, cromature, bordi di piscine
2%	Plastica dura, PVC, vetro

AVVERTENZE

Prodotto acido, effettuare una prova preliminare su una parte nascosta della superficie per verificarne la compatibilità. Non utilizzare su marmo e materiali sensibili agli acidi. Non mescolare con prodotti a base di ipoclorito di sodio.

STOCCAGGIO

Validità del prodotto dopo confezionamento in confezione sigillata e conservata a temperatura ambiente: 36 mesi minimo.

CONFEZIONE

Cod. 2565 flacone in plastica 1 L

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO
Via Antica di Cassano, 23
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy
Capitale Sociale: €15.000.000,00 I.V.
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.
Centralino 02 92436.1
Fax 02 92436.306
www.arexons.com

Sistemi di gestione di qualità della società Arexons S.p.A.
certificati ISO 9001 da LRQA.

Sistemi di gestione di ambiente e sicurezza della società Arexons S.p.A.
certificati ISO 14001 e OHSAS 18001 da Bureau Veritas.



A wholly-owned subsidiary of PETRONAS



EXPERIENCE TO PERFORM

SCHEMA TECNICA

CARATTERISTICHE

• Aspetto	Liquido limpido
• Colore	rosso
• Peso specifico	1,16 g/ml
• pH in sol. 1%	1,5

NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

T.S. 20.09.2021

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO
Via Antica di Cassano, 23
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy
Capitale Sociale: €15.000.000,00 I.V.
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.
Centralino 02 92436.1
Fax 02 92436.306
www.arexons.com

Sistemi di gestione di qualità della società Arexons S.p.A.
certificati ISO 9001 da LRQA.

Sistemi di gestione di ambiente e sicurezza della società Arexons S.p.A.
certificati ISO 14001 e OHSAS 18001 da Bureau Veritas.

