



EXPERIENCE TO PERFORM

SCHEMA TECNICA



FULCRON

Disincrostante Lavastoviglie

Professionale



DESCRIZIONE

Formula concentrata a base di acido organico, è additivata con tensioattivi in grado di eliminare gli accumuli di calcare e residui grassi che spesso provocano corrosione di materiali, otturazione di filtri, tubazioni, pompe, vasche e più in generale un generale peggioramento dell'intero processo di lavaggio. La sua formulazione professionale contiene uno speciale indicatore di funzionalità in grado di virare da rosso ad arancio per segnalare l'esaurimento dell'azione disincrostante.

IMPIEGO

Utilizzabile in macchine lavastoviglie, lavatazzine, cuoci pasta, boiler, lavatrici. Idoneo per la rimozione del calcare in impianti a ricircolo CIP. Può essere utilizzato per la rimozione del calcare per immersione.

CLASSIFICAZIONE

Idoneo per l'uso nei piani HACCP.

La sua formulazione non comporta l'immissione nell'ambiente di fosfati, privo di fosforo e suoi derivati.

Uso

Diluire in base al grado di incrostazione.

MANUTENZIONE ORDINARIA: diluire dal 1 al 5 % :

MANUTENZIONE STRAORDINARIA: diluire fino al 15% - 20% seguire le raccomandazioni del costruttore.

Parti meccaniche removibili e superfici dure: Per disincrostante ugelli, bracci, cestelli e più in generale superfici dure si può procedere manualmente diluendo il prodotto in acqua fino ad un massimo del 30% a temperatura ambiente. Se si vuole accelerare il processo è possibile operare fino a massimo 60°C. Non lavorare con contenitore ermetici poiché durante il processo si sviluppano gas. Il tempo di contatto dipende dalla quantità d'incrostazione. Terminata l'operazione risciacquare abbondantemente con acqua.

AVVERTENZE

Leggere attentamente la Scheda di Sicurezza prima dell'uso. Prodotto acido Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari, utilizzare guanti, occhiali ed indumenti protettivi in caso di contatto con la pelle sciacquare bene con acqua.

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore.

Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti.

Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO

Via Antica di Cassano, 23

20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy

Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V.

Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968

Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968

Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.

Centralino 02 92436.1

Fax 02 92436.306

www.arexons.com



A wholly-owned subsidiary of PETRONAS



EXPERIENCE TO PERFORM

SCHEMA TECNICA

STOCCAGGIO

Validità del prodotto dopo confezionamento in confezione sigillata e conservata a temperatura ambiente: 36 mesi minimo.

CONFEZIONE

Cod. 2574 flacone in plastica
Contenuto 5 L

CARATTERISTICHE

• Aspetto	Liquido limpido
• Colore	rosso
• Peso specifico	1,09 g/ml
• pH (sol 1%)	2

NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

T.S. 25.08.2022

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO
Via Antica di Cassano, 23
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy
Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V.
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.
Centralino 02 92436.1
Fax 02 92436.306
www.arexons.com



A wholly-owned subsidiary of PETRONAS